

| Lp.                                             | Podstawa   | Opis i wyliczenia                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Remont świetlicy w Liskach gmina Sępólno</b> |            |                                                                                                                                                        |                |              |                |
| <b>1 45200000-9 Dach</b>                        |            |                                                                                                                                                        |                |              |                |
| 1                                               | KNR 4-01   | Rozbiórka pokrycia z dachówki                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                                             | 0508-03    | 410.70                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 410.700      |                |
|                                                 |            |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>410.700</b> |
| 2                                               | KNR 4-01   | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku                                                                                                 | m              |              |                |
| d.1                                             | 0535-04    | 22.32*2                                                                                                                                                | m              | 44.640       |                |
|                                                 |            |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>44.640</b>  |
| 3                                               | KNR 4-01   | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku                                                                                         | m              |              |                |
| d.1                                             | 0535-06    | 8*4                                                                                                                                                    | m              | 32.000       |                |
|                                                 |            |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>32.000</b>  |
| 4                                               | KNR 4-01   | Remont ementów dachu - krokwie zwykłe i kleszcze                                                                                                       | m              |              |                |
| d.1                                             | 0412-02    | 9.2*8                                                                                                                                                  | m              | 73.600       |                |
|                                                 |            |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>73.600</b>  |
| 5                                               | KNR-W 4-01 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                                             | 0418-01    | 410.70                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 410.700      |                |
|                                                 |            |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>410.700</b> |
| 6                                               | KNR-W 4-01 | Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat do 16 cm                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                                             | 0419-03    | 410.70                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 410.700      |                |
|                                                 |            |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>410.700</b> |
| 7                                               | KNR 2-02   | Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                                             | 0504-02    | 410.70                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 410.700      |                |
|                                                 |            |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>410.700</b> |
| 8                                               | KNR 2-02   | Pokrycie dachów dachówką - dodatek za uszczelnienie zaprawą                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                                             | 0504-07    | 23                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 23.000       |                |
|                                                 |            |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>23.000</b>  |
| 9                                               | KNR 2-02   | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej                                                                                            | m              |              |                |
| d.1                                             | 0508-04    | 44.64                                                                                                                                                  | m              | 44.640       |                |
|                                                 |            |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>44.640</b>  |
| 10                                              | KNR 2-02   | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej                                                                                               | m              |              |                |
| d.1                                             | 0510-03    | 32                                                                                                                                                     | m              | 32.000       |                |
|                                                 |            |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>32.000</b>  |
| 11                                              | KNR-W 2-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej                                                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                                             | 0514-01    | 9.3*0.5*2                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 9.300        |                |
|                                                 |            |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.300</b>   |
| 12                                              | KNR-W 4-03 | Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> - kpl.                     | m              |              |                |
| d.1                                             | 0704-03    | 25+9+8+17                                                                                                                                              | m              | 59.000       |                |
|                                                 |            |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>59.000</b>  |
| <b>2 45210000-2 Strop</b>                       |            |                                                                                                                                                        |                |              |                |
| 13                                              | KNR-W 4-01 | Wymiana drewnianych belek stropowych                                                                                                                   | m              |              |                |
| d.2                                             | 0412-01    | 3.5*5                                                                                                                                                  | m              | 17.500       |                |
|                                                 |            |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.500</b>  |
| 14                                              | KNR 4-01   | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                                             | 0701-07    | 39                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 39.000       |                |
|                                                 |            |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>39.000</b>  |
| 15                                              | KNR 4-01   | Wymiana podsufitki z desek niestuganych o grubości 25 mm                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                                             | 0410-02    | 39                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 39.000       |                |
|                                                 |            |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>39.000</b>  |
| 16                                              | KNR 2-02   | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach                                                                           | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                                             | 0803-06    | 39                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 39.000       |                |
|                                                 |            |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>39.000</b>  |
| <b>3 45210000-2 Komin</b>                       |            |                                                                                                                                                        |                |              |                |
| 17                                              | KNR 4-01   | Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup>                                                                   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.3                                             | 0310-02    | 4.5                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 4.500        |                |
|                                                 |            |                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.500</b>   |
| 18                                              | KNR 2-02   | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3                                             | 0219-05    | 1.5*0.8                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1.200        |                |

| Lp. | Podstawa                                         | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                     | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 4   | 45210000-2                                       | <b>Pomieszczenia</b>                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.200</b>   |
| 19  | KNR 4-01<br>d.4 0307-06                          | Przemurów, ciągle pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej                                                                           | m              | 15.000       |                |
|     |                                                  | 15                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>  |
| 20  | KNR 4-01<br>d.4 0711-01                          | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)                  | m <sup>2</sup> | 140.000      |                |
|     |                                                  | 140                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>140.000</b> |
| 21  | KNR 4-01<br>d.4 0717-03                          | Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5 m <sup>2</sup> )                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 457.000      |                |
|     |                                                  | 457                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>457.000</b> |
| 22  | KNR-W 2-02<br>d.4 1510-01<br>analogia            | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 678.000      |                |
|     |                                                  | 678                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>678.000</b> |
| 23  | KNR 2-02<br>d.4 1502-09                          | Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków - sufitów                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 285.000      |                |
|     |                                                  | 285                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>285.000</b> |
| 24  | KNR-W 4-01<br>d.4 0819-01                        | Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m <sup>2</sup> w jednym miejscu                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 32.000       |                |
|     |                                                  | 32                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>32.000</b>  |
| 25  | KNR-W 4-01<br>d.4 0819-07                        | Trzykrotne malowanie i posadzek z desek                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 192.000      |                |
|     |                                                  | 192                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>192.000</b> |
| 26  | KNR 2-02<br>d.4 1102-02                          | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 46.000       |                |
|     |                                                  | 46                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>46.000</b>  |
| 27  | KNR AT-23<br>d.4 0101-03                         | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe                                                                                          | m <sup>2</sup> | 46.000       |                |
|     |                                                  | 46                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>46.000</b>  |
| 28  | KNR 0-12<br>d.4 1118-03                          | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 46.000       |                |
|     |                                                  | 46                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>46.000</b>  |
| 29  | KNR 0-12<br>d.4 0829-05                          | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 37.506       |                |
|     |                                                  | (11.86+6)*2.1                                                                                                                                                                                         |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.506</b>  |
| 30  | KNR 0-19<br>d.4 0928-10                          | Demontaż starych okien drewnianych i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup>                                                                 | m <sup>2</sup> | 26.150       |                |
|     |                                                  | 26.15                                                                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.150</b>  |
| 31  | KNR 2-02<br>d.4 1017-01<br>analogia              | Montaż drzwi wewnętrznych Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą, szyldem, zamkiem patentowym, i klamką | m <sup>2</sup> | 18.400       |                |
|     |                                                  | 18.4                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.400</b>  |
| 32  | KNR-W 2-02<br>d.4 1027-05                        | Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> - jednoskrzydłowe - kpl.                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 4.840        |                |
|     |                                                  | 4.84                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.840</b>   |
| 33  | KNR-W 2-02<br>d.4 1028-02                        | Drzwi dwuskrzydłowe drewniane zewnętrzne z ościeżnicą, szyldem dwoma zamkami klamką.                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 3.520        |                |
|     |                                                  | 3.52                                                                                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.520</b>   |
| 34  | KNR 19-01<br>d.4 0408-07<br>analiza indywidualna | Konstrukcje i naprawy - remont sceny - wyczyszczenie, uzupełnienie i pomalowanie farbą olejną                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 22.000       |                |
|     |                                                  | 22                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.000</b>  |
| 35  | KNR-W 2-02<br>d.4 1033-01                        | Schody drewniane półkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach wpuszczanych długości 0.9 m                                                                                              | stopn.         | 16.000       |                |
|     |                                                  | 16                                                                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.000</b>  |

| Lp. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                      | J.m.           | Poszcz  | Razem   |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 5   | 45220000-5                | Schody zewnętrzne i zagospodarowanie terenu                                                                                                                                                            |                |         |         |
| 36  | KNR 4-01<br>d.5 0203-10   | Naprawa i uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego 24.18*0.15                                                                                                                  | m <sup>3</sup> |         |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 3.627   |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 3.627   |
| 37  | NNRNKB<br>d.5 202 2810-06 | (z.VI) Okładziny schodów zewnętrznych z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych i mrozoodpornych o wym. 40x40 cm 24.18                                                                               | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 24.180  |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 24.180  |
| 38  | KNR 2-02<br>d.5 1207-04   | Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg 19.5                                                                                              | m              |         |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        | m              | 19.500  |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 19.500  |
| 39  | KNR 0-11<br>d.5 0317-02   | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypance cementowo-piaskowej grubości 100 mm z podbudową z kruszywa o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20*6 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 120.000 |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 120.000 |
| 40  | KNR 2-31<br>d.5 0407-03   | Obroża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 48                                                                                                             | m              |         |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        | m              | 48.000  |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 48.000  |
| 41  | KNR 19-01<br>d.5 0313-01  | Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - oraz czyszczenie cegły na elewacji (ca. 100 m <sup>2</sup> ) 10                                                                                          | msc            |         |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        | msc            | 10.000  |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 10.000  |
| 6   | 45200000-9                | Instalacje                                                                                                                                                                                             |                |         |         |
| 42  | KNR-W 2-15<br>d.6 0104-03 | Rurociągi wodociągowe PVC 150                                                                                                                                                                          | m              |         |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        | m              | 150.000 |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 150.000 |
| 43  | KNR-W 2-15<br>d.6 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 35                                                                                        | m              |         |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        | m              | 35.000  |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 35.000  |
| 44  | KNR-W 2-15<br>d.6 0404-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 250                                                                      | m              |         |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        | m              | 250.000 |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 250.000 |
| 45  | KNR-W 2-15<br>d.6 0418-02 | Grzejniki stalowe 13                                                                                                                                                                                   | szt.           |         |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        | szt.           | 13.000  |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 13.000  |
| 46  | KNR 4-01<br>d.6 0108-10   | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 10                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |         |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 10.000  |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 10.000  |
| 47  | KNR 2-15<br>d.6 0115-01   | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 3                                                                                                                                            | szt.           |         |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        | szt.           | 3.000   |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 3.000   |
| 48  | KNR 2-15<br>d.6 0221-02   | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2                                                                                                                                       | szt.           |         |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        | szt.           | 2.000   |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 2.000   |
| 49  | KNR 2-15<br>d.6 0224-03   | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - ze stelażem 1                                                                                                   | kpl.           |         |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        | kpl.           | 1.000   |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1.000   |
| 50  | KNR 2-15<br>d.6 0220-04   | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie 1                                                                                                                                              | szt.           |         |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        | szt.           | 1.000   |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1.000   |
| 51  | KNR 4-01<br>d.6 0108-09   | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 10                                                                                                                       | m <sup>3</sup> |         |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 10.000  |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 10.000  |
| 52  | KNR-W 2-02<br>d.6 1603-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 44*8                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 352.000 |         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 352.000 |